

FICHE TECHNIQUE: ACMOS 82-2405

Domaine d'application:

Démoulant externe pour des résines polyester et epoxy

Propriétés:

Aérosol: gaz propulseur butane/propane et agents actifs

Caracteristiques physico-chimiques:

Aspect:	aérosol	
Couleur:	blanc	
Odeur:	caractéristique	
Densité à 20°C:	0,645 g/ml	DIN 51757
Agents actifs:	2,95	
Point Eclair:	> -97 °C	Literaturwert

Stockage:

Mettre le produit à l'abri du froid et de la chaleur.
Maintenir les boîtes, ou les bidons, hermétiquement fermés.
Température de stockage: entre 10°C et 30°C
Temps de stockage: env. 36 mois

Mise en œuvre:

Mettre à l'abri du froid et de la chaleur. La marchandise laissée au froid doit être remise à température ambiante avant l'utilisation. Bien agiter.

Bremen, 10.07.2025



Toutes les informations portées dans cette fiche correspondent à la composition. Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif et ont été mesurées ou calculée suivant les méthodes précisées. Elles ne remplacent pas les spécifications. Sauf erreur ou omission. Vous trouverez les informations complémentaires sur la fiche de données de sécurité ACMOS.